

Péče a údržba

O plastová okna GEALAN

Důležité pokyny pro údržbu a čištění plastových oken GEALAN

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME,

že jste se rozhodli pro okna a dveře, která svou kvalitou a užitnými vlastnostmi odpovídají nejnovějšímu standardu techniky. V dalším textu najdete návod k ošetřování. Při dodržování těchto pravidel Vám budou okna z plastových profilů GEALAN dlouho sloužit a působit radost.

Návod, jak snadno a jednoduše udržovat okna!

Stejně jako každá stavební část v domě, také okna mohou podléhat neúměrnému zatížení a námaze. Aby okno plnilo správnou funkci, je nezbytná správná péče a údržba.

Seznamte se proto s následujícími pokyny. Materiál z něhož jsou okna GEALAN vyrobena není náročný na údržbu a snadno se ošetřuje. K dosažení trvalého a bezvadného povrchu, doporučujeme použít následující čistící postupy.

Na čištění rámu a oken lze používat všechny kvalitní čistící prostředky běžně zavedené pro úklid domácnosti, které se ředí vodou. Nejlépe je však použít čistící prostředek vyvinutý firmou GEALAN. Tento čistící prostředek na plastová okna dostanete u firmy, která okna vyrábí, anebo ve specializované prodejně. Pomocí tohoto prostředku lze odstranit i silná znečištění.

Černé těsnění ze syntetického kaučuku z APTK materiálu nesmí přijít do styku s koncentrovaným čistícím prostředkem anebo olejovými substancemi.

Při nanášení čistícího prostředku na sklo (např. Ajax) musíme mít na zřeteli, aby se černé těsnění příliš nenamáčelo. Zbytky těchto čistících prostředků je vhodné ihned odstranit čistou vodou.

V žádném případě nesmíte okna čistit hrubými čistícími prostředky s obsahem drobného písku a rovněž je zakázáno používat různé drátěnky – umělé nebo kovové, na čištění nádobí apod. Profily nikdy nečistěte organickými rozpouštědly, ředidly, rovněž také louhem a kyselinami všech druhů. Mohla by se poškodit povrchová úprava.

U barevných profilů nepoužívejte na čištění žádný alkohol, ani na čištění skleněných výplní.

Údržba plastových oken GEALAN !

Úlohou údržby je, aby nám okna sloužila co nejdéle. GEALAN proto doporučuje následující pravidelnou údržbu, která by se měla provádět 1x za rok.

- a) přezkoušet funkčnost všech pohyblivých částí kování a přemazat jednou kapkou oleje do šicích strojů.
- b) Zkontrolovat těsnost mezi křídly a rámem, v případě poškození těsnění ho dejte vyměnit.
- c) Zkontrolujte odvodňovací kanálky a podle potřeby z nich odstraňte nečistotu.
- d) Zkontrolujte šrouby a kování.

Správně větrat

Jak předejdeme vlhkosti!

Stará okna nebyla dost těsná. Do místnosti tedy stále proudil vnější vzduch, který je obvykle sušší než vzduch uvnitř, neboť v obytných místnostech se stále udržuje vlhkost. To nemá na svědomí pouze kuchyň či koupelna. Má na tom svůj podíl i člověk. Například jen během spánku vydýchá člověk za 8 hodin až jeden litr tekutiny.

Nová okna dokonale těsní, nedochází k průvanu a nežádoucímu větrání.

Správně větrat, správně topit!

Jak předcházet nadměrné vlhkosti vzduchu a jeho nepříjemnému účinku je velmi jednoduché. Větrejte všechny místnosti ráno 20-30min. podle ročního období. V průběhu dne podle potřeby a ročního období 3-4 x za den, vždy 10-15 minut. Kvůli proudění vzduchu okna otevřete naplno a současně vypněte topení. Po ukončení větrání opět uveďte topení do činnosti. Zajistíte si tak příjemné klima.

Bezpečnostní pokyny!

Dbejte na správnou manipulaci s okny, aby nedošlo k jejich poškození. Nepoužívejte okna jako podložku, anebo k opření jiných předmětů.

Dbejte na to, aby při čištění skel nedošlo k přílišnému tlaku na sklo. Váha křídla může být za těchto okolností velká, že by mohlo křídlo z rámu vypadnout.

Dbejte na to, aby stav schůdků nebo žebříků, z kterých okna čistíte vyhovoval bezpečnostním předpisům a ve výšce buďte zajištěný bezpečnostním pásem.